



El nuevo grado de confort.™

AIRE | Mini Split Inverter Smart-R



ALTA EFICIENCIA
GARANTÍA 10 AÑOS**

Nuevo
Smart-R
Conexión WiFi



* Smart-R con wifi se adquiere por separado.
Manteniendo nuestra política de progreso continuo y mejora de producto, Rheem se reserva el derecho de cambios sin previo aviso.
** 10 años en compresor y 1 año en el resto de las partes.

Mini Split Inverter Smart-R 18 SEER Rheem

- Smart-R con conexión a wifi, el control del confort en tus manos*
- Filtro de iones de plata
- Sistema de Auto-limpieza evita mal olor y enfermedades
- Sistema "Intelligent Sleep Mode" asegura el máximo confort al descansar
- Recubrimiento Golden Fin anticorrosivo
- Sistema Turbo de respuesta inmediata
- All-Quiet Technology, componentes aislados para evitar vibraciones
- Encendido y apagado programable
- Flujo de aire de 4 vías, confort uniforme
- Sistema de autodiagnóstico
- Deshumidificador, reduce el exceso de humedad
- Control remoto inalámbrico con display digital
- Disponible en modelo Frío/Calor

AGUA CALIENTE



AIRE ACONDICIONADO



REFRIGERACIÓN

Mini Split Inverter Smart-R 18 SEER Rheem



Descubre el poder y confort del aire acondicionado en tus manos.
Mini Split Smart-R Inverter con conexión Wifi.

MODELO		Frio/Calor Solo Frio		RCEI-12H2 RCEI-12C2	RCEI-18H2 RCEI-18C2	RCEI-24H2 RCEI-24C2	
Alimentación eléctrica			V/Ph/Hz	208~230/1/60	208~230/1/60	208~230/1/60	
Enfriamiento	Capacidad		BTU	12,000	18,000	24,000	
	Potencia		W	1259	2030	2810	
	Consumo		A	5.7	9.4	12.7	
	SEER		BTU/hW	19 SEER	18 SEER	18 SEER	
Calefacción	Capacidad		BTU	12,000	18,000	24,000	
	Potencia		W	1352	2050	3040	
	Consumo		A	6.4	9.5	13.9	
Potencia de entrada máxima			W	1670	2800	3000	
Consumo de corriente máxima			A	8	13.5	16	
Compresor tipo rotatorio	Potencia de entrada		W	985	1255	2105	
	Consumo en corriente del motor (arranque) LRA		A	16.5	30	40.87	
	Consumo en corriente del motor (en servicio) RLA		A	4.4	4.2	10.9	
	Aceite		ml	FV50S o equivalente 320ml	α 68HES-H o equivalente 480±20ml	HAF68D1U o equivalente 880	
Unidad interior	Motor	Potencia de entrada	W	35	54	63	
		Capacitor	uF	1	1.8	2	
		Velocidad del ventilador (alto/medio/bajo)	r/min	1320/1050/850	1300/1150/1000	1350/1200/1050	
	Volumen de flujo de aire			m³/h	500	850	1050
	Nivel de ruido			dB(A)	30-40	42-46	42-48
	Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)			mm	800×280×195	975×362×298	1150×377×300
	Empaque (Largo x Alto x Profundo)			mm	927×345×275	1050×366×296	1210×377×318
	Peso Neto/Bruto			Kg	10/12	13/15	16/20
	Unidad exterior	Motor	Potencia de entrada	W	65	147	167
			Capacitor	uF	2	4	5
Velocidad del ventilador (medio)			r/min	850	850	850	
Nivel de ruido			dB(A)	52	55	56	
Dimensiones (Largo x Profundo x Alto)			mm	715×235×540	850×295×605	870×310×700	
Empaque (Largo x Profundo x Alto)			mm	851×335×600	995×415×690	990×410×780	
Peso Neto/Bruto			Kg	30/35	40/45	53/60	
Tipo de Refrigerante/Peso			g	R410A/1000g	R410A/1300g	R410A/2000g	
Presión de diseño (Alta-Baja)			MPa	4.2/1.2	4.2/1.2	4.2/1.3	
Diámetro de la tubería de líquido/Diámetro de la tubería de gas			mm	ø6.0/ø9.52	ø6.0/ø12.7	ø9.52/ø15.88	
Longitud máxima/Altura máxima de separación entre condensadora y evaporadora			m	15/5	15/5	15/5	
Kit de instalación Cobre/Cobre			m	4	4	4	

La gran diferencia Rheem



Conexión wifi para tener el control total en tus manos.



Nueva Tecnología Inverter con compresor de alta eficiencia.



Flujo de 4 vías
Confort uniforme en tu hogar.



Deshumificador

Reduce el exceso de humedad de tu hogar sin variaciones de temperatura.



Multifiltros

Cuida de tu familia con el filtro de iones de plata, efectiva protección antibacterial.



Ahorro

Hasta 65% en ahorro de energía.

* Dependiendo hábitos de uso, condiciones de instalación y ubicación geográfica.